COFFRE FORT CERTIFIÉ A2P SÉRIE BC

CLASSE III E SUIVANT LA NORME EN 1143-1 MONTANT ASSURABLE 55 000€







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- PROTECTION CAISSE: 40 MM.
- PROTECTION PORTE: 60 MM.
- ÉPAISSEUR TOTALE DE LA PORTE : 135 MM.
- PAROI GARNIE D'UN MATÉRIAU ULTRA RÉSISTANT, ARMÉ ET VIBRÉ QUI OFFRE UNE TRÈS GRANDE RÉSISTANCE MÉCANIQUE.
- PORTE MONTÉE SUR PIVOTS EXTÉRIEURS AVEC UNE OUVERTURE DE 180°.
- ANCRAGE ET PROFIL SPÉCIAL SUR TOUTE LA HAUTEUR CE QUI REND LES ATTAQUES SUR PIVOTS INUTILES.
- TABLETTE RÉGLABLE SUR CRÉMAILLÈRES.
- TROUS DE SCELLEMENT Ø 20 MM AU SOL ET AU DOS.
- SYSTÈME DE CONDAMNATION AUTOMATIQUE EN CAS D'ATTAQUE.
- PÊNES Ø 28 MM : 4 PÊNES EN FAÇADE, 1 HAUT ET 1 BAS COMMANDÉS PAR POIGNÉE.





OPTIONS

- COMBINAISON 4 BOUTONS EN PLUS DE LA SERRURE À CLÉ.
- COMBINAISON À DISQUES.
- REMPLACEMENT DE LA SERRURE À CLÉ PAR UN CLAVIER ÉLECTRONIQUE.
- PORTE AVEC PIVOTS À GAUCHE.
- COFFRET INTÉRIEUR
- SOCLE OUVERT (SANS PORTE) OU FERMÉ (AVEC PORTE FERMANT À CLÉ), HAUTEUR SUR DEMANDE.
- SYSTÈME DE DÉPÔT (FENTE, CYLINDRE, ETC.).
- TRANSFERT DE FONDS, 2 PORTES OPPOSÉES.
- FABRICATION « SUR MESURE ».

	, c
•	11
	E
FARRICATIO	NO

FICHE PRODUIT N°05

SERRURE

Condamnation par une serrure de haute sécurité incrochetable agrée p**e** niveau B E suivant <u>EN1300. *Conception et fabrication Forestier.*</u>

- DOUBLE PANNETON 10 GORGES INCROCHETABLES.
- Fournie avec 2 clés.
- REPRODUCTION SUR NUMÉRO.

Modèles	SERRURE DE BASE	PROTECTION		DIMENSIONS EXT.			DIMENSIONS INT.		TABLETTE	PASSAGE DE PORTE		VOLUME	Poids	
		PORTE	CAISSE	н	L	Р	н	L	Р	TABLETTE	н	L	EN L	EN K G
NG 42		60 MM 40 M TOTAL 135 MM	40 MM	600	520	460 + 30	520	440	285	1	440	330	70	260
NG 62	D.P. A2PBE T			800	600	480 + 30	720	520	305	2	640	410	120	370
NG 82				1000	650	550 + 30	920	570	375	3	840	460	205	505
NG 102				1200	700	550 + 30	1120	620	375	3	1040	510	270	610
NG 122				1400	750	650 + 30	1320	670	475	3	1240	560	435	800